

# URANO

SERIES

## 500 W

### CARACTERÍSTICAS:

- Fuente de alimentación de 500 W
- PFC Pasivo
- Ventilador de 120 mm con control automático de la velocidad
- Standard Intel ATX/BTX
- Superficie reflectante
- Preparada para SLI
- Nivel sonoro: <21 dBA

### CONECTORES:

- 1 x 20+4 pines
- 1 x 12V 4 pines
- 5 x 12V/5V 4 pines
- 2 x SATA
- 1 x PCIExpress
- 1 x Floppy



# URANO

SERIES

## 600 W

### CARACTERÍSTICAS:

- Fuente de alimentación de 600 W
- PFC Pasivo
- Ventilador de 120 mm con control automático de la velocidad
- Standard Intel ATX/BTX
- Superficie reflectante
- Preparada para SLI
- Nivel sonoro: <21 dBA

### CONECTORES:

- 1 x 20+4 pines
- 1 x 12V 4 pines
- 5 x 12V/5V 4 pines
- 2 x SATA
- 2 x PCIExpress
- 1 x Floppy



# URANO

SERIES

## 700 W

### CARACTERÍSTICAS:

- Fuente de alimentación de 700 W
- PFC Activo · Superficie reflectante
- Ventilador de 140 mm con control automático de la velocidad
- Standard Intel ATX/BTX
- 4 líneas de 12V
- Preparada para SLI y Quad SLI
- Nivel sonoro: <21 dBA

### CONECTORES:

- 1 x 20+4 pines
- 2 x 12V 4 pines
- 8 x 12V/5V 4 pines
- 4 x SATA
- 2 x PCIExpress 6+2 pines
- 2 x PCIExpress 6 pines
- 1 x Floppy



**Distribuidor  
Exclusivo**

**COMPRAS QUE MARCAN**  
[www.atlasinformatica.com](http://www.atlasinformatica.com)

# NOX

BE YOURSELF!

[www.nox-xtreme.com](http://www.nox-xtreme.com)